

Gabionenzaun GZ100

- nur 10 cm schmal
- von 60 cm bis 120 cm Höhe
- Maschenweite 25/200 mm
- für Füllmaterial von 30 bis 80 mm

Höhe in 20 cm Schritten, Länge in 5 cm Schritten anpassbar


Korrosionsschutz - Feuerverzinkt im Tauchverfahren nach DIN EN ISO 1461
Vorgerichtet für die **Montage** in Ortbeton oder zur Dübelmontage Zwischen- und Endsäulen baugleich




- Zaunsäule** Filigrane, fachwerkähnlich verschweißte Drahtkonstruktion, gem. statischem Nachweis ausgelegt für Gabionenzaune von **0,60 m bis 1,60 m Höhe** mit einer **Tiefe von 10 cm** (bis 1,20 m)
- Gabionengitter** Doppelstabmatte, Maschenteilung 25 x 200 mm, Drahttyp 6/5/6
- Montagezubehör** Gittermontage durch 4 bis 12 Stück Universalverbinder (Schraub-Klemmbefestigungen, Gewinde M8); parallele Ausrichtung der Gitter mittels 7 bis 14 Stück Abstandhalter, systemzugehöriges Zubehör in rostfreier Edelstahlausführung (V2A).

Grundelement

- (1) 2 Stück Zaunsäulen
- (2) 2 Stück Gabionengitter
Montagezubehör (3) + (4)
(Mengen höhenabhängig)
- (3) Universalklemme



- (4) Abstandhalter



Erweiterungselement

- (1) 1 Stück Zaunsäulen
- (2) 2 Stück Gabionengitter
Montagezubehör (3) + (4)
(Mengen höhenabhängig)

Empfohlenes Zubehör

- (5) Gabionenzaun-Abdeckung mit Biegeklammern

